

NOPA

Hardox Tippelad

FTPLH 320

SAWO®



NOPA Hardox tippelad monteres på 8x4 / triple lastbiler. Tipoverdel færdiglakeres. Tiprammen sandblæses og grundmales.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.


VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.

Teknisk data ►►

SPECIFIKATIONER

Længde	Fra 5.500 mm udvendig [5.300 mm indvendig]
Bredde	2.550 mm
Forsmæk	1.300 mm høj i 4 mm Hardox
Venstre side	1.200 mm høj i 4 mm Hardox, pendel som lukker ned til lodret
Højre side	1.200 mm høj i 4 mm Hardox dobbelt svingbar hel-side
Bagsmæk	1.000 mm høj i 4 mm Hardox tophængt
Automatbagsmæk	400 mm høj i Hardox og hydraulisk styret
Bund	5 mm Hardox 450
Stolper, højre side	Stolper for gennemgående side, udsvingsgafler i top for svingbar sider
Trækbjælke & Træk	Godkendt 56 ton, godkendt for 7-akslet vogntog
Bagende	Nopa lygteprofiler med originale lygter genmonteres
El- og luftkobling	1 stk. 7-polet og Duomatic
Skærme	Enkeltskærme i sort plast
Cyklistværn	Eloxeret aluminium fastmonteret i begge sider
Kofanger	Fastmonteret af RHS på kant
Hydraulik	Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire. 1 stk. 3-sektion ventilbatteri med reguleringshåndtag i førerhus Olierør ført bagud i venstre side med olie kobling (uden retur rør) Automatbagsmæk hydraulisk ekskl. kontakt i førerhus
Overfladebehandling	Sandblæst og grundet
Optioner	Pendel vandret. Pendelside i højre side. Blitzlamper. Rullepresenning. Værktøjskasse. Arbejdslamper. LED lygter. Sunfab Hydraulikpumpe. Kontakt os for specifikke kundeønsker.



Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.