

# NOPA

## Standard tippelad

### FTS 320 - 6x2 eller 8x4 akslet

# SAWO®



Nopa 3-vejs standard tippelad monteres på deres 6x2 eller 8x4 lastbil. Leveres med ramme i sandblæst og grundmalet stål, 4 mm Hardox stålbund og enten finér eller aluminiumsoverbygning.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

#### SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

#### SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.

#### VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.

Teknisk data ►►

# NOPA


# SAWO®

## Standard tippelad

### FTS 320 - 6x2 eller 8x4 akslet

#### SPECIFIKATIONER

Totalvægt	26.000/32.000 kg
Længde	Fra 5.500 mm udvendig (5.300 mm indvendig)
Bredde	2.550 mm udvendig (2.410 mm indvendig)
Forsmæk	1.100 mm høj i 40/60 mm alu
Sider	1.000 mm høj i 40/60 mm alu. Dobbelt svingbar hel-side, begge sider
Øverste bagsmæk	1.100 mm høj i 40/60 mm alu. Tophængt aftagelig
Automatbagsmæk	400 mm høj af Hardox, hydraulisk
Bund	4 mm Hardox 450
Stolper	Udsvingsgafler i top for svingbar sider, begge sider
Trækbjælke & Træk	Godkendt 56 ton, godkendt for 7-akslet vogntog
Bagende	Nopa lygteprofiler med originale lygter genmonteres
Hydraulik	Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire 1 stk. 2-sektion ventilbatteri med reguleringshåndtag i førerhus Olierør ført bagud i venstre side med olie kobling (uden retur rør) Automatbagsmæk hydraulisk ekskl. kontakt i førerhus
Overfladebehandling	Sandblæst og grundet
Optioner	3-delte sider m/ 50 Nopa stolper. 12 eller 21 mm finér under stålbund. Isolering af sider og smække. Skurtræk på VBG travers. Luftservo monteret på træk. Automatbagsmæk, 300 mm høj af alu, luftstyret. Kost/skovlbeslag. Arbejdslys. Rotorblink. Blitzlamper. LED lygter. Rullepresenning. Sunfab Hydraulikpumpe. Kontakt os for specifikke kundeønsker.



Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.

03-2015